



Référence	K6240
Hauteur	1022 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	490 mm
Poids	102 kg
Chambre de combustion	
Hauteur x Largeur x	444 x 335 x 230 mm
Vitre (visible)	
Hauteur x Largeur	445 x 336 mm
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm)	
Hauteur raccordement vers le haut	1004 mm
Distance de l'axe de buse au corps de	197 mm
Distance de l'axe de buse de fumée arrière	914 mm
Distance de l'axe de buse de prise extérieure	263 mm
Données de puissance	
Puissance nominale	5/6 Kw
Capacité de chauffage	90/108
Données pour le calcul de la cheminée	
Débit des gaz de fumée	5,2 g/s
Température des fumées	229 °C
Dépression minimale	0,12
Distances de sécurité	
Sur les côtes	50 cm
En arrière	20 cm
En avant	80 cm
Valeurs d'émission	
CO	0,09% - 875 mg/
Poussière	27 mg/Nm ³
NOx	112 mg/Nm ³
COV	53 mg/Nm ³
Rendement minimal	83 %
Classe d'efficacité	A+
Eligible au crédit d'impôt	Oui

CONFORME AUX EXIGENCES DES NORMES

Ecodesign 2022
Flamme Verte 7*
Norm Regensburg
Norm München



Tout droit de modifications techniques réservés.
Nous n'assumons pas de de responsabilité pour d'éventuelles fautes

AMARANT VERRE



BÛCHE DE 33 CM



SERRURE MULTIPOINTS



AIR EXTERIEUR



FERME-PORTE AUTOMATIQUE

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE, COMMANDEZ LA PLAQUE DESSUS PLEINE EN VERRE (5540-